


U ULTIMATE



толщина полотна
90мм



теплоизоляция
Ud от 0,49 Вт / м²К



класс
противозломности
Rc2



заподлицо
с обеих сторон



не требуют
козырька



Скрытые петли



Толщина полотна и дверной
композитной рамы 90 мм



Противосъемные ригеля



Низкий алюминиевый порог
с теплоизоляционным
подпороговым
профилем



регулируемая
ответная планка

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартное оборудование комплектованных наружных дверей линии ULTIMATE:

- Композитное полотно толщиной 90 мм, с обеих сторон заподлицо со специальной композитной дверной рамой с древесной структурой Real Wood *опционально за доплату с гладкой поверхностью SMOOTH; опционально за доплату: в любой комбинации обеих поверхностей;*
 - композитная дверная рама 90 x 77 мм с той же поверхностью что и у полотна;
 - описание: полотно заподлицо с коробкой с обеих сторон;
 - комплектные двери, окрашенные высококачественными лаками в полной палитре RAL или в одном из дюжины древесных декоров *опционально без доплаты с перламутровым эффектом или порошковым Galaxy, опционально за доплату: покраска в нескольких любых выбранных цветах*
 - Низкий алюминиевый порог с теплоизоляционным подпороговым профилем; *опционально за доплату с системой теплых подпороговых профилей;*
 - три скрытые петли, регулируемые 3D;
 - система противосъемных ригелей
 - трехточечный противозломный замок, приводимый в действие ручкой, цилиндром или автоматически;
 - регулируемая ответная планка;
 - двойная, система уплотнения по всему периметру;
 - ветростоп-дополнительное уплотнение в припороговой части рамы;
 - в версии с остеклением: трехкамерные стеклопакеты с системой теплых рамок
- В цене двери на выбор один из множества вариантов украшений из группы «0», «I» или «II» *опционально за дополнительную плату: витражные стеклопакеты из группы "III";*

В стоимость двери входит комплект специальных монтажных креплений.